

Шпатлевка влагостойкая

Латексная, финишная



внутренние
работы



- для внутренних работ
- идеальна для влажных помещений: кухня, ванных и туалетных комнат
- легко наносится и шлифуется
- высокая прочность финишного слоя
- морозостойкая¹

Назначение

Латексная шпатлевка предназначена для финишного выравнивания и исправления небольших дефектов бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей (кроме полов) перед окраской водно-дисперсионными, алкидными и масляными красками, оклеиванием обоями, внутри сухих помещений и помещений с повышенной влажностью.

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от различных загрязнений и пыли, старые отслаивающиеся покрытия удалить, поверхность загрунтовать водно-дисперсионной грунт-пропиткой, что значительно улучшит адгезию.

Применение

Наносить шпателем в один или несколько слоев. Толщина 1 слоя – не более 1 мм. Второй и последующие слои наносят при полном высыхании предыдущего.

Меры предосторожности

Нетоксична. Пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями. Возможны индивидуальные аллергические реакции на компоненты. При проведении работ использовать индивидуальные средства защиты (перчатки, респираторы).

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Основа | Стирол-акриловая дисперсия |
| Рабочие инструменты | Шпатель |
| Расход на один слой | 200–600 г/м ² в зависимости от состояния поверхности и количества нанесенных слоев |
| Цвет | Белый |
| Время выдержки шпатлевки до нанесения слоя грунтовки, краски (при t 20±2)°C | 6 часов |
| Плотность | 1,6–1,7 кг/л |
| Срок и условия хранения в не вскрытой таре производителя | 12 месяцев при t от +5°C до +30°C |
| Фасовка | 0,7 / 1,7 / 5 / 17 кг |